

Gâche électrique ProFix® 2

Référence : 031692

effeff

ASSA ABLOY



Description

3 ans
**

Gâche à encastrer, avec réglage FaFix du demi-tour de 3 mm.

ProFix® 2 : Combinaison d'une gâche FaFix avec un guidage de demi-tour intégré sur la gâche (glissière de demi-tour).

Pose en vertical ou en horizontal.

Résistance à l'effraction : 3750 N. Résistance au courant permanent uniquement entre 11 et 13 VDC.

Consommation en 12 V : 250 mA. Consommation en 24 V : 500 mA.

Tolérance d'alimentation :

- en courant alternatif (CA) : +/- 15%,

- en courant continu (CC) : +/- 1 V.

Dimensions (H x L x P) : 66 x 20,1 x 25,5 mm.

Compatible avec toutes les têtes couramment utilisées, ainsi que les têtes pour profilés en PVC.

Livrée sans tête (à commander séparément).

+ Produits

Idéal pour les profils aluminium

Multi-tension et faible consommation

Prix net client :

143,35 € HT

soit 172,02 € TTC

Références produits

| RÉFÉRENCE | MODÈLE | MODE | DÉCONDAMNATION MANU. | TENSION | UNITÉ DE VENTE | PRIX NET HT |
|-----------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 031692 | 118.13 | Émission | Non | 10/24 V CA/CC | 1 pièce | 143,35 € |
| 031696 | 118.13E | Émission | Oui | 10/24 V CA/CC | 1 pièce | 166,35 € |
| 088251 | 148.13 | Contact station | Non | 10/24 V CA/CC | 1 pièce | 155,54 € |
| 075382 | 148E.13 | Contact station | Oui | 10/24 V CA/CC | 1 pièce | 176,36 € |
| 031693 | 128.13 | Contact station | Non | 10/24 V CA/CC | 1 pièce | - |
| 031694 | 128.13E | Contact station | Oui | 10/24 V CA/CC | 1 pièce | - |
| 031695 | 138.13 | Rupture | Non | 12 V CC | 1 pièce | 313,07 € |
| 081506 | 138.13 | Rupture | Non | 24 V CC | 1 pièce | 313,07 € |
| 081507 | 138.13 | Rupture | Non | 48 V CC | 1 pièce | 463,36 € |