

## Kit interphone vidéo - NOTE 2 1723/71

Référence : 088331

**urmet**  
FRANCE

### Description



Kit interphone comprenant :

#### **1/ Moniteur + étrier de fixation :**

Écran mains-libres tactile 7" (18 cm), à mémoire d'appel. Mémoire d'images et mémoire vidéos de 32 clips de 10 secondes sauvegardées sur micro SD.

"Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.

Réglage et coupure de sonnerie avec signalisation. 5 mélodies au choix et 1 personnalisable par l'utilisateur. Entraxe de fixation : 60 mm. Pose en saillie ou encastré avec le kit optionnel (à commander séparément, réf 1716/60).

8 commandes domotique et 6 scénarios personnalisables possibles via les micromodules YOKIS (en option) (pilotage de l'éclairage, des volets roulants...).

Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras (en option).

Boucle magnétique intégrée : compatible avec appareil auditif pour malentendants.

1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil.

2 sorties sur contact sec pour commandes supplémentaires.

Simplicité de câblage : 2 fils intégral. Report sur carillon mobile.

Dimensions (H x L x P) : 130 x 160 x 26 mm.

#### **2/ Platine de rue :**

En zamack. IP44. IK07.

Pose en saillie ou encastré.

Avec groupe phonique d'une puissance > 100 dB, caméra couleur + LEDS blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.

Angle de vue horizontal 113° et vertical 92°.

Lecteur de contrôle d'accès intégré, jusqu'à 30 badges mémorisables.

Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 1 - 3 - 6 ou 9 secondes.

Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.

Dimensions (H x L x P) : 180 x 100 x 28 mm.

### **3/ Alimentation :**

230 V/48 V CC 50 W. Protection électronique par PTC.

Alimente au maximum 2 plaques, 2 moniteurs, 1 caméra et 1 détecteur infrarouge.

Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

### **4/ Coupleur de BUS 2 fils :**

Connecte un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.

Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

Livré avec 5 badges de contrôle d'accès, 2 puces discrètes (à coller sur tout support : carte, téléphone portable...) et 1 carte de programmation.

**CALLME** : option de transfert d'appel de l'interphone au smartphone via la box Internet vers un maximum de 4 smartphones.

Application gratuite. Sans abonnement.

## **+ Produits**

IK7

Application domotique via micro-modules YOKIS

Contrôle d'accès par badges intégrés

Mémoire vidéos

Prix net client :

**358,65 € HT**

soit 430,38 € TTC

## **Références produits**

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
088331	1 pièce	358,65 €