Poignée bandeau ventouse DAS GRS300

Référence : 062365

Description

Poignée bandeau recoupable, équipée d'une carte automatique tri-tension (12/24/48 V CC) et de 2 ventouses 300 kg montées et pré-câblées en usine (consommation 1 A).
Fourni avec un report d'information " porte verrouillée " (fil rouge - vert - noir - voir notice de pose).
Accessoires (en option) : profil de renfort pour une meilleure résistance et profil poignée de tirage pour une meilleure prise en main.
Existe en versions 2500 mm avec 3 ventouses et en 3000 mm avec 2 ventouses (sur commande).

Conforme NF S61-937*.
*Sous conditions d'utiliser les tensions d'alimentation 24 V CC et 48 V CC.

Finition brut : Possibilité de laquage, nous consulter.

+ Produits

Brevet déposé : contreplaque ajustable en profondeur

Références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (MM)	MODE	TENSION	UNITÉ DE VENTE	RETRAIT MAGASIN
062365	Argent	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	-
082206	Argent	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	-
062367	Blanc RAL 9010	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	-
062366	Noir RAL 9005	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	-
101741	Blanc RAL 9016	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	-
112820	Blanc mat RAL	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	-
057894	Argent	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	Oui
057896	Blanc RAL 9010	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	Oui
057895	Noir RAL 9005	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	Oui
057893	Blanc RAL 9016	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	Oui
074588	Gris RAL 7016	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	Oui
074589	Blanc type TEC	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	Oui
080580	Brut	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce	Oui